PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS



WWW.PROLOGICFISHING.COM

BAT+ BITE ALARM SET

INSTRUCTIONS - BEDIENUNGSANLEITUNG - NOTICE D'UTILISATION - MANUALE D'USO GEBRUIKSAANWIJZING - INSTRUKCJA OBSŁUGI - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BITE ALARM FOR RECREATIONAL-SPORT FISHING - BISSANZEIGER ZUM FREIZEITANGELN - DÉTECTEUR DE TOUCHE POUR PÊCHES SPORTIVES - AVVISATORE DI ABBOCCATA PER LA PESCA RICREATIVA - BEET ALARM VOOR RECREATIEF SPORT VISSEN - SYGNALIZATOR BRAŃ DLA WĘDKARZY - SIGNALIZÁTORY PRO REKREAČNÍ SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ

Manual BAT+ 12 pages.indd 1 21/03/17 11:17

BAT+ BITE ALARM UNIT



BAT+ RECEIVER UNIT



AL
1.
2.
3.
4.

BI
1.
2.
3.
4.

CA
1.
2.

SP
1.
2.
3.
4.

LE
1.
2.
3.
4.

HU
1.
2.
3.
4.

PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS



ALARM & RECEIVER DETAILS

1. Visual bite indication
2. Sensitivity / Night light switch
3. Plug for illuminated bite indicator
4. Roller
5. Night light
6. On/off switch and Volume
7. Speaker
8. On/off
9. Register button
10. Volume



BISSANZEIGER & RECEIVER DETAILS

1. Visuelle Run-/ Bisserkennung
2. Sensibilität / Nachtlichtwechsel
3. Stecker für leuchtende Bisserkennung
4. Roller
5. Nachtlicht
6. An-/ Ausschalter und Lautstärke
7. Lautsprecher
8. An-/ Ausschalter
9. Schalterverzeichnis
10. Lautsprecher



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Signal visuel de touche
2. Sensibilité / Fonction night light
3. Prise jack pour indicateurs mécaniques illuminés
4. Roller
5. Night light
6. Tension et Volume
7. Speaker
8. Tension
9. Bouton de couplage
10. Volume



SPECIFICHE SEGNALATORE & RICEVENTE

1. Indicazione visiva di abboccata
2. Sensibilità / Interruttore luce notturna
3. Presa per indicatori di abboccata illuminati
4. Roller
5. Luce notturna
6. Interruttore acceso/spento e volume
7. Altoparlante
8. Interruttore acceso/spento
9. Pulsante per sintonizzare i segnalatori
10. Volume



LEGENDA DLA SYGNALIZATORÓW I CENTRALKI

1. Wizualny wskaźnik brania
2. Przełącznik czułości / Przełącznik podświetlenia nocnego
3. Złącze dla podświetlanego hangera lub swingera
4. Roller
5. Podświetlenie nocne
6. Włącznik i regulacja głośności
7. Głośnik
8. Włącznik (ON/OFF)
9. Przełącznik parowania z sygnalizatorami
10. Regulacja głośności



HLÁSIČ & PŘÍPOSLECH – DETAILY

1. Optická indikace záběru
2. Citlivost / Vypínač nočního světla
3. Konektor pro připojení svítícího indikátoru
4. Roller
5. Noční světlo
6. Přepínač zapnuto / Hlasitost
7. Reproduktor
8. Přepínač zapnuto
9. Registrační tlačítko
10. Hlasitost

Stylish, reliable and great bite detection accuracy, the all new BAT+ bite alarm set is built to last. The internal electronic system has been tested for over one year all across Europe, facing every possible fishing and weather condition. The modern design include a very deep rod recess which make possible to fish extreme situations without the use of additional snag hears. Alarms operate with AAA batteries, while the receiver operate with a 9V battery, this create the best possible compromise between energy consumption and wireless range. The new BAT+ bite alarm set is available with blue LED (2+1, 3+1, 4+1) or traditional assorted colored LED (3+1 and 4+1).

- 5 Sensitivity setting
- Manual night light function
- Receiver operate with 1 9V battery (not supplied)
- 6 Volume level plus silent mode
- High visibility LED
- Waterproof
- 100 Meters range
- Alarms operate with 2 AAA batteries (not supplied)

BAT+ BITE ALARM KIT – USER MANUAL

- BATTERY TYPE (alarm): 2 X 1.5V (AAA)
- BATTERY TYPE (receiver): 1 X 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- STANDBY CURRENT: 0.04mA
- WORKING CURRENT: 80mA
- WIRELESS TRANSMISSION TYPE: AM
- RADIO TRANSMITTER FREQUENCY: 433.92MHz

ALARM

- Totally waterproof
- Operate with 2 AAA batteries (not supplied)
- 5 Sensitivity setting
- 6 Volume level including silent mode
- Manual night light function
- Protective cover included
- Output for illuminated bite indicator

ON / OFF
To turn the alarm ON press and hold ' V/⏻ ' (6) button until you hear a sound signal. 3 seconds after this signal the alarm is ON.
To turn the alarm OFF repeat the same process until you hear another sound signal, now the alarm is OFF.

VOLUME
In standby mode, press ' V/⏻ ' (6) to adjust the volume.

ADJUST SENSITIVITY
In standby mode, press ' S/N ' (2) to adjust the level of sensitivity. There are 5 different settings from level 1 (maximum sensitivity), to level 5 (minimum sensitivity).

VISUAL BITE INDICATION
The BAT+ alarm features a double LED (1) for both forward takes and drop back type bites, providing immediate visual detection.

NIGHTLIGHT
In standby mode, press and hold ' S/N ' (2) to activate the 'auto night light' function. Press again to turn off the night light completely.

LOW BATTERY ALERT
When battery power is low, the alarm will sound 3 bleeps when switched on. Ensure battery is replaced immediately to ensure complete functionality of the alarm.
When battery power reaches a critical level, the unit will beep at intervals of 1 minute until the battery is replaced.

RECEIVER

- Waterproof
- 100m range
- Operates with one 9V battery (not included)
- Silent mode
- Protective pouch included
- 5 Volume level
- String with carabiner included

ON / OFF
Push and hold the button ' ON/OFF ' (8) to turn ON and OFF the receiver.

VOLUME
In standby mode, press ' V ' (10) to adjust the volume setting.

VISUAL BITE INDICATION
The BAT+ receiver features a super bright LED (1) for both forward takes and drop back bites, providing immediate visual detection (on the blue set the receiver PED is blue, on the multicolor set the LED is white).

CONNECT THE ALARM TO THE RECEIVER
1. Press and hold the hidden register button on the receiver (9) until you hear a sound signal.
2. Activate the alarm you want to link to the receiver moving the roller (4).
3. The receiver will bleep to confirm the alarm has been successfully paired.
4. Repeat the same procedure to link other alarm.

ALARM & RECEIVER DETAILS

1. Visual bite indication
2. Sensitivity / Night light switch
3. Plug for illuminated bite indicator
4. Roller
5. Night light
6. On/off switch and Volume
7. Speaker
8. On/off
9. Register button
10. Volume

PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS

Zuverlässigkeit, eine genaue Bisserkennung und ein tolles Design - das zeichnet unser neues BAT+ Bissanzeiger-System aus. Die verbaute Technik haben wir über ein Jahr in ganz Europa, bei allen Wetterbedingungen auf Herz und Nieren getestet. Die Rutenaufnahme des Bissanzeigers wurde so konstruiert, dass die Rute bei einem Biss nicht aus dem Bissanzeiger gehoben werden kann. Zusätzliche Snag Ears werden somit überflüssig. Die BAT+ Bissanzeiger werden mit AAA Batterien und der Reciever mit einer 9V Blockbatterie betrieben. Durch diese Kombination haben wir den besten Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Funkreichweite getroffen. Erhältlich sind Sets mit blauer LED (2+1, 3+1, 4+1) und mit verschiedenen LED Farben (3+1, 4+1).

- 5 Sensibilitätsstufen
- Manuell einstellbares Nachtlicht
- Wasserdicht
- 6 Lautstärkestufen inklusive Lautlosmodus
- Ultrahelle LEDs
- Reciever wird mit 9V Blockbatterie betrieben (nicht im Lieferumfang)
- 100m Funkreichweite
- Bissanzeigen werden mit 2 AAA Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang)

BAT+ BITE ALARM KIT – BEDIENUNGSANLEITUNG

- BATTERIETYP (Bissanzeiger): 2 x 1.5V (AAA)
- BATTERIETYP (Reciever): 1 x 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- RUHESTROM VERBRAUCH: 0.04mA
- ARBEITSSTROM VERBRAUCH: 80mA
- FUNK-ÜBERTRAGUNGSTYP: AM
- FUNKFREQUENZ: 433.92MHz

BISSANZEIGER

- 100% wasserdicht
- Betrieben mit 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
- 5 Sensibilitätsstufen
- 6 Lautstärkestufen
- Manuell einstellbares Nachtlicht
- Schutzhülle im Liefumfang
- Schnittstelle für beleuchtete Hänger/ Swinger

EINSCHALTEN/ AUSSCHALTEN
Um den Bissanzeiger einzuschalten, drücken Sie den ' V/⏻' (6) Knopf, bis Sie einen Signalton hören. 3 Sekunden nach dem Signalton ist der Bissanzeiger eingeschaltet. Um den Bissanzeiger auszuschalten, wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie einen anderen Signalton hören. Der Bissanzeiger ist nun ausgeschaltet.

LAUTSTÄRKE
Drücken Sie im Ruhemodus den ' V/⏻' Knopf (6), um die Lautstärke einzustellen.

SENSIBILITÄTSEINSTELLUNG
Drücken Sie im Ruhemodus den ' S/N ' (2) Knopf, um die gewünschte Sensibilität einzustellen. Es gibt 5 Sensibilitäts-Stufen, von Stufe 1 (maximale Sensibilität) bis Stufe 5 (minimale Sensibilität).

OPTISCHE BISSANZEIGE
Die BAT+ Bissanzeiger verfügen über 2 LEDs (1), um Runs und Fallbisse zuverlässig anzuzeigen.

NACHTLICHTFUNKTION
Drücken Sie im Ruhemodus den "N" Knopf ' S/N ' (2) einmal, um das automatische Nachtlicht zu aktivieren. Drücken Sie den Knopf erneut, um das Nachtlicht auszuschalten.

BATTERIEWARNUNG
Lässt die Batterieleistung nach, ertönen 3 Pieptöne, wenn Sie den Bissanzeiger einschalten. Bitte wechseln Sie die Batterien aus, um die volle Funktionalität des Bissanzeigers sicherzustellen. Wenn die Batterieleistung einen kritischen Stand erreicht, ertönt ein Signalton in einem Intervall von einer Minute, bis die Batterien ausgetauscht worden sind.

RECEIVER

- Wasserdicht
- 100m Funkreichweite
- Betrieben mit 9V Block-Batterie
- Lautlosmodus
- Inklusive Schutzhülle
- 5 Lautstärkestufen
- Inklusive Trageband mit Karabiner

EINSCHALTEN/ AUSSCHALTEN
Drücken Sie den (8) Knopf, um den Reciever ein- und auszuschalten.

LAUTSTÄRKE
Drücken Sie im Ruhemodus den V ' (10) Knopf, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

OPTISCHE BISSANZEIGE
Der BAT+ Reciever verfügt über eine ultrahelle LED (1), um Runs und Fallbisse sicher anzuzeigen. (Beim Blue Set ist die LED blau, beim Multicolor Set ist diese weiß).

BISSANZEIGER UND RECIEVER VERBINDEN
1. Drücken Sie den Programmierknopf (9), bis Sie einen Signalton hören.
2. Schalten Sie nun den Bissanzeiger ein, den Sie verbinden möchten und drehen das Rädchen des Bissanzeigers (4).
3. Am Reciever ertönt nun ein Signalton zur Bestätigung, dass die Verbindung hergestellt wurde.
4. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Bissanzeiger zu verbinden.

BISSANZEIGER & RECEIVER DETAILS

1. Visuelle Run-/ Bisserkennung
2. Sensibilität / Nachtlichtwechsel
3. Stecker für leuchtende Bisserkennung
4. Roller
5. Nachtlicht
6. An-/ Ausschalter und Lautstärke
7. Lautsprecher
8. An-/ Ausschalter
9. Schalterverzeichnis
10. Lautsprecher

Stylé, fiable, performant, ce nouveau détecteur de touche BAT+ est construit pour durer. Le système électronique interne a été testé pendant une année partout en Europe, dans les pires conditions. Son design moderne cache donc un modèle de fonctionnalité, avec par exemple une gorge profonde qui vous permet d'affronter les pires conditions sans recours à des snag barrs. Le détecteur fonctionne avec des piles AAA, tandis que la centrale requiert une pile 9V, ce qui représente le meilleur compromis entre la consommation d'énergie et la meilleure portée sans fil. Le coffret BAT+ est disponible en LED bleues (2+1, 3+1 ou 4+1) ou en assortiment traditionnel (3+1 et 4+1).

- 5 réglages de sensibilité
- Mode nocturne manuel
- Centrale fonctionne avec une pile 9V (non fournie)
- 6 niveaux sonores
- LED haute visibilité
- Etanche
- Portée: 100m
- Détecteur fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies)

BAT+ BITE ALARM KIT – NOTICE D'UTILISATION

- PILE TYPE (détecteur): 2 X 1.5V (AAA)
- PILE TYPE (centrale): 1 X 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- TENSION APPAREIL ETEINT : 0.04mA
- TENSION EN FONCTIONNEMENT : 80mA
- TRANSMISSION SANS FIL TYPE: AM
- FREQUENCE DE RADIO TRANSMISSION : 433.92MHz

DÉTECTEUR

- Totallement étanche
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies)
- 5 réglages de sensibilité
- 6 niveaux sonores dont un mode silence
- Mode nocturne manuel
- Coque de protection incluse
- Sortie pour indicateur mécanique lumineux

ON / OFF
Pour mettre l'appareil sur ON, maintenir appuyer ' V/⏻ ' (6) jusqu'à entendre un signal sonore. 3 secondes après, l'appareil est en marche.
Pour mettre l'appareil sur OFF, répéter la même procédure jusqu'à ce qu'un signal sonore vous indique que l'appareil est éteint.

VOLUME
Presser ' V/⏻ ' (6) pour régler le volume.

REGLAGE DE SENSIBILITE
Presser ' S/N ' (2) pour régler le niveau de sensibilité. Il y a 5 différentes positions, du niveau 1 (sensibilité maximale) au niveau 5 (sensibilité minimale).

INDICATION VISUELLE
Le détecteur BAT+ possède une double LED (1) pour différencier les départs francs des touches à revenir, vous alertant immédiatement de ce qui se passe.

MODE NOCTURNE
Presser ' S/N ' (2) une première fois pour activer le mode nocturne. Presser une seconde fois pour le désactiver.

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE
Quand la pile est déchargée, le détecteur émet 3 bips quand il est sous tension. Changez la pile sans attendre pour jouir de toutes les potentiatlités du détecteur.
Quand la pile atteint un niveau critique, le détecteur sonne toutes les minutes jusqu'à ce que la pile soit remplacée.

CENTRALE

- Étanche
- Portée 100m
- Fonctionne avec une pile 9V (non fournie)
- Mode silencieux
- Coque de protection incluse
- 5 niveaux sonores
- Cordon de portage inclus

ON / OFF
Presser et maintenir enfoncé le bouton ' ON/OFF ' (8) pour allumer ou éteindre la centrale.

VOLUME
Presser ' V ' (10) pour régler le volume. ' V ' (10)

INDICATION VISUELLE
Le détecteur BAT+ possède une double LED (1) pour différencier les départs francs des touches à revenir, vous alertant immédiatement de ce qui se passe (sur le modèle bleu la LED est bleue, sur le coffret multicolore cette LED sera blanche).

CONNECTER UN DETECTEUR A LA CENTRALE
1. Presser et maintenir enfoncé le bouton (9) de la centrale jusqu'à entendre un signal.
2. Activer le détecteur concerné en faisant tourner la roulette (4).
3. La centrale émet eun bip pour confirmer le couplage.
4. Répéter la même procédure pour les autres détecteurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Signal visuel de touche
2. Sensibilité / Fonction night light
3. Prise jack pour indicateurs mécaniques illuminés
4. Roller
5. Night light
6. Tension et Volume
7. Speaker
8. Tension
9. Bouton de couplage
10. Volume

PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS

Elegante, affidabile e grande precisione nel rilevare l' abboccata, il nuovo kit BAT+ è costruito per durare nel tempo. Il sistema elettronico interno è stato testato per oltre un anno in tutta Europa in ogni possibile condizione di pesca e meteo. Il design moderno comprende una sede molto profonda su cui appoggiare la canna che rende possibile pescare in situazioni estreme senza l'utilizzo di snag bars aggiuntivi. I segnalatori funzionano con batterie AAA, mentre la ricevente funziona con una batteria da 9V, questo crea il miglior compromesso possibile tra consumo di energia e portata wireless. Il nuovo set BAT + è disponibile con LED blu (2 + 1, 3 + 1, 4 + 1) o con LED colorati assortiti (3 + 1 e 4 + 1).

- 5 regolazioni della sensibilità
- Funzione luce notturna manuale
- Impermeabile
- 6 regolazioni volume più modalità silenziosa
- LED ad alta visibilità
- Il ricevente funziona con 1 batteria da 9V (non inclusa)
- 100 metri raggio copertura wireless
- La trasmittente funziona con 2 batterie AAA (non inclusa)

BAT+ BITE ALARM KIT – MANUALE D'USO

- TIPO DI BATTERIA (trasmittente): 2 X 1.5V (AAA)
- TIPO DI BATTERIA (ricevente): 1 X 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- CORRENTE DI STANDBY: 0.04mA
- CORRENTE DI FUNZIONAMENTO: 80mA
- TIPO DI TRASMISSIONE: AM
- FREQUENZA RADIO TRASMETTITORE: 433.92MHz

SEGNALATORE

- Totalmente impermeabile
- Opera con 2 batterie AAA (non inclusa)
- 5 regolazioni della sensibilità
- 6 regolazioni volume più modalità silenziosa
- Funzione luce notturna manuale
- Copertura di protezione inclusa
- Uscita per swinger o hanger illuminato

ACCESO/SPENTO
Per attivare l'allarme premere e tenere premuto ' V/⏻ ' (6) finché si sente un segnale sonoro. 3 secondi dopo questo segnale, la ricevente è ON.
Per spegnere il segnalatore ripetere la stessa procedura fino a sentire un ulteriore segnale sonoro, ora il segnalatore è spento.

REGOLAZIONE VOLUME
In modalità standby, premere ' V/⏻ ' (6) per regolare il volume.

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA'
In modalità standby, premere ' S/N ' (2) per regolare il livello di sensibilità. Ci sono 5 differenti impostazioni dal livello 1 (massima sensibilità) a livello 5 (minima sensibilità).

INDICAZIONE VISIVA DI ABBOCCATA
I segnalatori BAT + dispongono di LED (1) per l'abboccata in partenza che in calata, fornendo rilevamento visivo immediato.

LUCE NOTTURNA
In modalità standby tenere premuto il tasto ' S/N ' (2) per attivare la funzione luce notturna. Ripetere l'operazione per spegnere la luce notturna.

ALLARME CARICA BATTERIA BASSA
Quando la carica della batteria è bassa il segnalatore emetterà un segnale acustico. Assicurarsi che la batteria venga sostituita immediatamente per garantire la completa funzionalità. Quando la carica della batteria raggiunge un livello critico, l'unità emette un segnale acustico ad intervalli fino a quando la batteria non viene sostituita.

RICEVENTE

- Impermeabile
- 100 metri raggio copertura wireless
- Funziona con una batteria da 9V (non inclusa)
- Modalità silenziosa
- Custodia protettiva inclusa
- 5 regolazioni del volume
- Corda con moschettone incluso

ACCESO/SPENTO
Premere e tenere premuto il pulsante ' ON/OFF ' (8) per accendere e spegnere il ricevitore.

REGOLAZIONE VOLUME
In modalità standby premere ' V ' (10) per regolare l'impostazione del volume.

INDICAZIONE VISIVA DI ABBOCCATA
La ricevente dispone di un LED (1) luminoso eccellente sia per abboccate in partenza che in calata, fornendo il rilevamento visivo immediato (nel set blu il LED della ricevente è blu, nel set multicolore il LED è di colore bianco).

COLLEGARE IL SEGNALATORE ALLA RICEVENTE
1. Tenere premuto il pulsante di registrazione, nascosto nella ricevente (9) finché non si sente un segnale acustico.
2. Attivare il segnalatore che si desidera collegare alla ricevente azionando la rotellina (4).
3. La ricevente emette un segnale acustico per confermare che il segnalatore è stato accoppiato con successo.
4. Ripetere la stessa procedura per collegare altri segnalatori.

SPECIFICHE SEGNALATORE & RICEVENTE

1. Indicazione visiva di abboccata
2. Sensibilita' / Interruttore luce notturna
3. Presa per indicatori di abboccata illuminati
4. Roller
5. Luce notturna
6. Interruttore acceso/spento e volume
7. Altoparlante
8. Interruttore acceso/spento
9. Pulsante per sintonizzare i segnalatori
10. Volume

Styl, niezawodność i wspaniała czułość wykrywania brania, nowy zestaw sygnalizatorów BAT+ jest stworzony by przetrwać wszystko. Zastosowany tu układ elektroniczny został przetestowany we wszystkich krajach Europy, podczas każdych warunków pogodowych, jakie można tam spotkać. Nowoczesny design zawiera bardzo głębokie łoże dla wędziska, pozwalające na łowienie w ekstremalnych warunkach bez użycia dodatkowych widełek. Sygnalizatory wykorzystują baterie AAA, a centralka baterię 9V, dzięki czemu uzyskaliśmy najlepszy z możliwych stosunków energooszczędności i zasięgu bezprzewodowego. Zestaw sygnalizatorów BAT+ jest dostępny z niebieskimi diodami LED (2+1, 3+1 i 4+1) lub tradycyjnym zestawem kolorowych diod LED (3+1 i 4+1).

- 5 stopni czułości
- Manualne podświetlenie nocne
- Wodoodporne
- 6 stopni głośności plus tryb cichy
- Bardzo jasne diody LED
- Centralka wykorzystuje pojedynczą baterię 9V (nie dołączona)
- Zasięg 100m
- Sygnalizator wykorzystuje 3 baterie AAA (nie dołączone)

BAT+ BITE ALARM KIT – INSTRUKCJA OBSŁUGI

- BATERIA (sygnalizator): 2 x 1.5V (AAA)
- BATERIA (centralka): 1 x 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- PRĄD W TRYBIE CZUWANIA: 0.04mA
- PRĄD W TRYBIE ROBOCZYM: 80mA
- RODZAJ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ: AM
- CZĘSTOTLIWOŚĆ TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ: 433.92MHz

SYGNALIZATOR

- Całkowicie wodoodporne
- Wykorzystują 3 baterie AAA (nie dołączone)
- 5 stopni czułości
- 6 stopni głośności plus tryb cichy
- Manualne podświetlenie nocne
- Dołączony pokrowiec ochronny
- Złącze do podświetlanego hangera lub swingera

WŁĄCZNIE / WYŁĄCZANIE
Aby włączyć sygnalizator naciśnij i przytrzymaj przycisk ' V/ ⏻ ' (6) aż sygnalizator wyda sygnał dźwiękowy. Po 3 sekundach od sygnału sygnalizator będzie gotowy do użycia. Aby wyłączyć sygnalizator powtórz procedurę włączania, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, który oznacza wyłączenie sygnalizatora.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
W trybie czuwania naciskaj przycisk ' V/ ⏻ ' (6) aż zostanie wybrany odpowiedni poziom głośności.

REGULACJA CZUŁOŚCI
W trybie czuwania naciskaj przycisk ' S/N ' (2) aż zostanie wybrany odpowiedni poziom czułości. Sygnalizator posiada 5 poziomów czułości od 1 (najniższy poziom) do 5 (najwyższy poziom)

WIZUALNA SYGNALIZACJA BRANIA
Sygnalizator BAT+ posiada dwie diody LED (1) – jedna wskazuje wyciąganie linki, druga oddawanie linki. Diody zapalają się niezwłocznie po wykryciu ruchu linki. W zestawach z niebieskimi diodami LED wszystkie diody są koloru niebieskiego, a w zestawach kolorowych diody wskazujące wyciąganie linki mają tradycyjny schemat kolorystyczny, zaś diody wskazujące oddawanie są białe.

PODŚWIETLENIE NOCNE
W trybie czuwania naciśnij przycisk ' S/N ' (2) aby włączyć funkcję podświetlenia nocnego, powtórne naciśnięcie tego przycisku wyłączy tę funkcję.

ALARM NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII
Kiedy napięcie baterii włączonego sygnalizatora będzie poniżej dopuszczalnego poziomu będzie on wydawał potrójny sygnał dźwiękowy. Po pojawieniu się sygnału niskiego poziomu naładowania baterii należy bezzwłocznie wymienić baterie, aby zapewnić pełną funkcjonalność sygnalizatora. Kiedy poziom naładowanie baterii osiągnie poziom krytyczny sygnalizator będzie emitował sygnał dźwiękowy z minutowym interwałem tak długo, aż zostaną wymienione baterie lub wyczerpią się one całkowicie.

CENTRALKA

- Wodoodporna
- Zasięg 100m
- Wykorzystuje pojedynczą baterię 9V (nie dołączona)
- Tryb cichy
- 5 stopni głośności
- Dołączona smycz z karabinkiem

WŁĄCZNIE / WYŁĄCZANIE
Aby włączyć sygnalizator naciśnij i przytrzymaj przycisk ' ON/OFF ' (8).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI
W trybie czuwania naciskaj przycisk ' V ' (10) aż zostanie wybrany odpowiedni poziom głośności.

WIZUALNA SYGNALIZACJA BRANIA
Centralka BAT+ posiada dwa zestawy diod LED (1) – jeden wskazuje wyciąganie linki dla danego sygnalizatora, drugi oddawanie linki. Diody zapalają się niezwłocznie po wykryciu ruchu linki na danym sygnalizatorze. W zestawach z niebieskimi diodami LED wszystkie diody są koloru niebieskiego, a w zestawach kolorowych diody wskazujące wyciąganie linki mają tradycyjny schemat kolorystyczny, zaś diody wskazujące oddawanie są białe.

PAROWANIE SYGNALIZATORA Z CENTRALKĄ
1. Naciśnij i przytrzymaj ukryty przycisk parowania na centralce (9) aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
2. Wyzwól alarm na sygnalizatorze, który chcesz sparować poprzez poruszenie rolką sygnalizatora (4).
3. Centralka wyda dźwięk potwierdzający pomyślne sparowanie sygnalizatora.
4. Powtórz procedurę dla pozostałych sygnalizatorów.

LEGENDA DLA SYGNALIZATORÓW I CENTRALKI

1. Wizualny wskaźnik brania
2. Przełącznik czułości / Przełącznik podświetlenia nocnego
3. Złącze dla podświetlanego hangera lub swingera
4. Roller
5. Podświetlenie nocne
6. Włącznik i regulacja głośności
7. Głośnik
8. Włącznik (ON/OFF)
9. Przełącznik parowania z sygnalizatorami
10. Regulacja głośności

PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS

Stylové a spolehlivé hlásiče BAT+ pokryjí potřeby všech rybářů. Vnitřní elektronický systém byl testován více než rok napříč celou Evropou a čelil všem rybářským a povětrnostním podmínkám. Moderní design zahrnuje velmi hluboký výklenem pro prut, který umožňuje rybaření v extrémních situacích bez použití přídavných uší. Hlásiče pracují na AAA baterie a příposlech na 9V baterii. Tato kombinace představuje nejlepší kompromis mezi spotřebou energie a dosahem příposlechu. Nové hlásiče BAT+ jsou dostupné s modrou LED diodou (2+1, 3+1, 4+1) nebo s LED diodami v různých tradičních barvách (3+1 and 4+1).

- 5 úrovní citlivosti
- Manuální funkce nočního světla
- Voděodolné
- 6 úrovní hlasitosti (včetně tichého režimu)
- Vysoce viditelné LED diody
- Příposlech pracuje na 1 9V baterii (není součástí balení)
- 100 metrů dosah
- Hlásiče pracují na 2 AAA baterie (nejsou součástí balení)

BAT+ BITE ALARM KIT – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

- TYP BATERIE (hlásič): 2 x 1,5V (AAA)
- TYP BATERIE (příposlech): 1 x 9V (MN1604 / 6LR61 / PP3)
- POHOTOVOSTNÍ PROUD: 0,04mA
- PRACOVNÍ PROUD: 80mA
- BEZDRÁTOVÝ PŘENOSOVÝ TYP: AM
- RADIO PŘENOSOVÁ FREKVENCE: 433,92MHz

HLÁSIČ

- 100% voděodolný
- Pracuje na dvě AAA baterie (nejsou součástí balení)
- 5 úrovní citlivosti
- 6 úrovní hlasitosti (včetně tichého režimu)
- Manuální funkce nočního světla
- Včetně ochranného pouzdra
- Zdířka pro svítící indikátor

ON / OFF
Pro zapnutí hlásiče stiskněte a držte tlačítko ' V/ ⏻' (6), dokud neuslyšíte zvukový signál. Po 3 sekundách od signálu bude hlásič zapnutý.
Pro vypnutí hlásiče opakujte stejný proces, dokud neuslyšíte jiný zvukový signál, potom bude hlásič vypnutý.

HLASITOST
V pohotovostním režimu pomocí tlačítka ' V/ ⏻' (6) nastavte hlasitost.

CITLIVOST
V pohotovostním režimu pomocí tlačítka ' S/N ' (2) nastavte citlivost. K dispozici je 5 různých úrovní od 1 (maximální citlivost) do 5 (minimální citlivost).

VIZUÁLNÍ SIGNALIZACE ZÁBĚRU
Hlásiče BAT+ disponují dvojicí LED (1) diod pro indikaci jak jízd, tak padáků, které poskytují okamžitou vizuální indikaci záběru.

NOČNÍ SVĚTLO
V pohotovostním režimu jednou stiskněte tlačítko ' S/N ' (2) pro aktivaci funkce nočního světla. Stiskněte toto tlačítko znovu pro jeho vypnutí.

UPOZORNĚNÍ NA SLABÉ BATERIE
Pokud je baterie slabá, hlásič při zapnutí 3x zapípá. V tomto případ ihned vyměňte baterii pro zajištění kompletní správné funkčnosti hlásiče. Pokud napětí baterie dosáhne kriticky nízké hodnoty, hlásič bude pípat v intervalech 1 minuty, dokud baterii nevyměníte.

PŘÍPOSLECH

- Voděodolný
- 100m dosah
- Pracuje na jednu 9V baterii (není součástí balení)
- Tichý režim
- Včetně ochranného pouzdra
- 5 úrovní hlasitosti
- Včetně popruhu s karabinkou

ON / OFF
Stiskněte a držte tlačítko ' ON/OFF ' (8) pro zapnutí a vypnutí příposlechu.

HLASITOST
V pohotovostním režimu pomocí tlačítka ' V ' (10) nastavte hlasitost.

VIZUÁLNÍ SIGNALIZACE ZÁBĚRU
Příposlech BAT+ disponuje super jasnými LED (1) diodami pro detekci jak jízd, tak padáků, které poskytují okamžitou vizuální indikaci záběru. Padák je indikován na modrém setu modrou LED diodou, na barevném setu bílou LED diodou.

SPÁROVÁNÍ HLÁSIČE S PŘÍPOSLECHEM
1. Stiskněte a držte skryté tlačítko na příposlechu (9) dokud neuslyšíte zvukový signál.
2. Aktivujte hlásič (pohybem kolečka), který si přejete spárovat s příposlechem (4).
3. Příposlech zapípá na potvrzení, že hlásič byl úspěšně spárován.
4. Opakujte tento postup pro spárování dalších hlásičů.

HLÁSIČ & PŘÍPOSLECH – DETAILY

1. Optická indikace záběru
2. Citlivost / Vypínač nočního světla
3. Konektor pro připojení svítícího indikátoru
4. Roller
5. Noční světlo
6. Přepínač zapnuto / Hlasitost
7. Reproduktor
8. Přepínač zapnuto
9. Registrační tlačítko
10. Hlasitost

SVENDSEN SPORT A/S
Erhvervsparken, 14
DK-4621 Gadstrup - Denmark
T +45 46 19 19 13 F +45 46 19 19 23

EC Declaration of Conformity to R&TTE Directive 1995/5/EC

Declare under our sole responsibility, that the product:

PROLOGIC BAT+ BITE ALARM

Model No.:

57078 PL BAT+ Bite Alarm Blue Set 2+1

57079 PL BAT+ Bite Alarm Blue Set 3+1

57080 PL BAT+ Bite Alarm Blue Set 4+1

57081 PL BAT+ Bite Alarm Set 3+1

57082 PL BAT+ Bite Alarm Set 4+1

Brand Name: PROLOGIC

To whic this declaration relates, is in conformity with all the applicable essential requirements of EU Directive 1995/5/EC and that the essential radio test suites have been carried out.

Reference standards used for presumption of conformity:

Article 3.1a: EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Article 3.1b: EN 301 489-3 V 1.6.1; EN 301 489-1 V 1.9.2

Article 3.2: EN 300 220-1 V 2.4.1; EN 300 220-2 V 2.4.1

SIGNATURE:

LARS E. SVENDSEN

CEO SVENDSEN SPORT A/S

SVENDSEN SPORT
ERHVERVSPARKEN 14
4621 GADSTRUP
TLF. 46 19 19 13

DATE: 15/3.2017





PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS

'S
4
rk
:3


U

3




PROLOGIC
CATCHING ELEMENTS

PROTECTIVE COVER





GLOW IN THE DARK

WWW.PROLOGICFISHING.COM

BAT+ BITE ALARM SET

MADE IN CHINA

WWW.PROLOGICFISHING.COM